

## DESCRIPCIÓN

Nuestras eslingas de poliéster de ojos torcidos están diseñadas para ofrecer máxima seguridad y durabilidad en cada levantamiento. Fabricadas con materiales de alta calidad, son resistentes a la abrasión, la humedad y la exposición a diversos productos químicos. Ideales para levantar, sujetar y manipular cargas pesadas, nuestras eslingas están disponibles en una amplia gama de capacidades y longitudes para adaptarse a cualquier necesidad industrial.

## NORMATIVA

Cumple con las normativas internacionales de seguridad para equipos de elevación, como la EN 1492-2 y ASME B30.9.

## CARACTERÍSTICAS

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| MODELO                        | EE3-912P33T                  |
| NUMERO DE CAPAS               | 3                            |
| ANCHO (PULGADAS)              | 12"                          |
| CAPACIDAD DE CARGA (VERTICAL) | 25,953 KG                    |
| CAPACIDAD DE CARGA (ENLAZADA) | 20,762 KG                    |
| CAPACIDAD DE CARGA ("U")      | 51,906 KG                    |
| TIPO DE MATERIAL              | POLIESTER                    |
| RESISTENCIA DEL MATERIAL      | 9,000 LBS X PULGADA CUADRADA |
| FACTOR DE SEGURIDAD           | 5:1                          |
| MEDIDA DE P.A. A P.A.         |                              |
| PIES                          | 33 FT                        |
| METROS                        | 10 MTS                       |

## IMAGEN ILUSTRATIVA



(442) 824 8810



liftingallmexico.com  
contacto@liftingallmexico.com



Blvrd Peña Flor 1102-INT. A-51,  
C.P.76116 Querétaro, Qro.